




HICS980C

AMD® Kabini G-SOC 高性能全高清数字标牌播放器



规格		
处理器系统	CPU	AMD® Kabini G-SOC 2-4核 15W CPU
	CPU封装	板载
	芯片组	AMD® Kabini G-SOC
	BIOS	AMI SPI BIOS
内存	技术架构	DDR3L-1600MT/s
	容量	最大支持 8GB
	插槽	1组204针SO-DIMM插槽
视频	图形控制器	AMD® HD8200/8300/8400系列
	LVDS	N/A
		N/A
	VGA	N/A
		N/A
	HDMI	支持 HDMI 1.3, 接口类型 A, 19针 最高分辨率: 1920 * 1200
	Display Port	Display Port 1.2 最高分辨率: 2560 * 1600
	双显支持	DP + HDMI 同步或异步显示
网络	控制器	网络1: 瑞昱RTL8111E千兆网络 网络2: 瑞昱RTL8111E千兆网络
	WIFI	USB信号 RTL8188 WIFI模组, 支持802.11N/G/B
音频	控制器	瑞昱ALC662 HD音频解码(左右声道+麦克风)
Super I/O	控制器	ITE IT8782F, 支持系统温度侦测
硬件监测	看门狗定时器	定时器1-255秒/分, 溢出时引起复位
	智能风扇	无风扇, 铝质机箱被动散热
输入/输出接口	USB	6个 (2个USB 3.0 Port + 4个兼容USB 2.0/1.1)
	串口	4个 (COM1: 9线RS232 + COM2-4: 3线RS232)
	并口	N/A
	PS/2	N/A
	IrDA	N/A
	GPIO	N/A
	扩展接口	PCI
	Mini-PCIe	1个全长Mini-PCIe 1x插槽, 支持WIFI/3G无线通信
	USIM	3G UIM 卡扣式Card槽
存储	SATA	1个SATAIII, 最高传输速率 3Gb/s
	M-SATA	1个半长Mini-PCIe插槽, 支持SSD, 最大速率3Gb/s
	IDE	N/A
	CF卡	N/A
操作系统		Windows XP / XPE, Win7, Win8
电源	电源类型	AT/ATX可选供电模式, DC12V输入; 支持电源反向及过压保护
	电源功耗	典型功耗: 15W, DC12V@3A
工作环境	工作温度	-0 ~ 45 °C
	存储温度	-40 ~ 80 °C
	工作湿度	0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	长145mm * 宽135mm * 高47mm
	重量	0.8Kg
	安装	VESA悬臂安装
认证		FCC, CE, RoHS 标准

特征

- AMD® Kabini G-SOC 2-4核处理器
- 双千兆网, 4COM, 6USB
- 支持双1080P视频输出
- 硬件解码1080P MPEG-2, H.264 和VC-1
- DP和HDMI, 支持同步或异步双显
- 支持DirectX 11®, 支持 OpenGL 3.0
- Mini-PCIe, 支持3G or WIFI
- Fanless, 全铝设计

订货信息

HICS980C

AMD®G-SOC Dual Core 1.65GHz, 2GB DDR3, 320G2.5寸HDD, DP/HDMI, 6*USB, 4*RS232, 2*GbE LAN, WIFI, Mini BOX PC